Ficha técnica reservatório Ø 500mm

Modelo		Dimensões (mm)			Ø dos tubos		Resistência Elétrica			Pressão máxima de trabalho m.c.a	Peso KG (vazio)
Litros	Pressão	Largura	Altura	Comprimento	Retorno do coletor	Consumo	Tensão (V)	Potência (W)	Corrente (A)		
200L	BP	500	530	1390	3/4”	1”	220	3000	14	5	16,9
	AP	500	530	1440	3/4”	1”	220	3000	14	40	27,6
300L	BP	500	530	1940	3/4”	1”	220	3000	14	5	22,5
	AP	500	530	2070	3/4”	1”	220	3000	14	40	33,7
400L	BP	500	530	2540	3/4”	1”	220	3000	14	5	28
	AP	500	530	2700	3/4”	1”	220	3000	14	40	39,8
500L	BP	500	530	3120	3/4”	1”	220	3000	14	5	33,5
	AP	500	530	3320	3/4”	1”	220	3000	14	40	45,9
600L	BP	500	530	3620	3/4"	1”	220	3000	14	5	39
	AP	500	530	3940	3/4"	1”	220	3000	14	40	52

Ficha técnica reservatório Ø 680mm

Modelo		Dimensões (mm)			Ø dos tubos		Resistência Elétrica			Pressão máxima de trabalho m.c.a	Peso KG (vazio)
Litros	Pressão	Largura	Altura	Comprimento	Retorno do coletor	Consumo	Tensão (V)	Potência (W)	Corrente (A)		
300L	BP	680	710	1200	3/4”	1”	220	3000	14	5	20,1
	AP	680	710	1200	3/4”	1”	220	3000	14	40	35,2
400L	BP	680	710	1520	3/4”	1”	220	3000	14	5	23,4
	AP	680	710	1520	3/4”	1”	220	3000	14	40	41,4
500L	BP	680	710	1900	3/4”	1”	220	3000	14	5	28,8
	AP	680	710	1900	3/4”	1”	220	3000	14	40	47,4
600L	BP	680	710	2200	3/4”	1”	220	3000	14	5	32,6
	AP	680	710	2200	3/4”	1”	220	3000	14	40	54,7
800L	BP	680	710	2800	1"	1”	220	5000	23	5	40
	AP	680	710	2800	1"	1”	220	5000	23	40	67,6
1020L	BP	680	710	3550	1"	1”	220	5000	23	5	47,9
	AP	680	710	3550	1"	1”	220	5000	23	40	86,7

Ficha técnica reservatório Ø 820mm

Modelo		Dimensões (mm)			Ø dos tubos		Resistência Elétrica			Pressão máxima de trabalho m.c.a	Peso KG (vazio)
Litros	Pressão	Largura	Altura	Comprimento	Retorno do coletor	Consumo	Tensão (V)	Potência (W)	Corrente (A)		
500L	BP	820	840	1390	3/4"	1”	220	3000	14	5	34,7
	AP	820	840	1390	3/4"	1”	220	3000	14	40	53,9
600L	BP	820	840	1540	3/4"	1”	220	3000	14	5	38,4
	AP	820	840	1540	3/4"	1”	220	3000	14	40	62,8
800L	BP	820	840	2100	1"	1”	220	5000	23	5	56,3
	AP	820	840	2100	1"	1”	220	5000	23	40	79,3
1020L	BP	820	840	2540	1"	1”	220	5000	23	5	79,1
	AP	820	840	2540	1"	1”	220	5000	23	40	90,2